

PANNELLI SANDWICH DOPPIO EFFETTO



Descrizione ed utilizzo

Pannelli Sandwich con compensato placcato, o Tricoya da entrambi i lati. Anima di polistirene espanso con effetto termoisolante, e strato gomma/ sughero con effetto fonoassorbente.

Principali caratteristiche e specifiche tecniche

Dimensioni (mm): 2500x1250 (plywood) - 2400x1230 (Tricoya)

Incollaggio: EN 314-1/93 classe 2

Essenze copertina: Okoumè A - Okoumè B - Abete - Carolina - Rovere - Larice - Pino FL - Abete FL - Meranti FL - Larice FL. Disponibili su richiesta misure diverse.

Tricoya

	44 mm	36 mm	44 mm
Spessore mm:	44 mm	36 mm	44 mm
Faccia esterna compensato / Tricoya:	4 mm	4 mm	4 mm
Isolamento termico PU RTM (40Kg/m3):	33 mm	24 mm	33 mm
Isolamento acustico Comma/Sughero 965Kg/m3:	4 mm	4 mm	4 mm
Faccia Esterna compensato:	4 mm	4 mm	4 mm
Peso specifico Kg/m2:	9,00	8,70	11,00
Isolamento termico ISO 6946 W/m2K:	0,681	0,859	0,707
Isolamento acustico ISO 717-1 dB:	35	35	39